

Technologický list

GRUNDIER-KONZENTRAT

P805

Akrylátová penetrace - koncentrát

vysoce koncentrovaný penetrační prostředek
pro vnitřní a vnější použití



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

po vyschnutí bezbarvý koncentrát k penetrování a vyrovnávání savosti povrchů s rozdílnou nasákavostí, zvláště určená pro pevné minerální podklady, jako jsou omítky všech druhů, beton, zdivo, sádkokarton atd.

Vlastnosti:

- ředitelný vodou
- nepoškozuje životní prostředí
- s minimálními emisemi a bez obsahu rozpouštědel
- lehce zpracovatelný
- rychle schnoucí
- velmi vydatný díky vysoké rezervě při ředění
- tvoří most mezi podkladem a následným nátěrem
- odpuzuje vodu
- je paropropustný
- odolný proti stárnutí
- pro vnitřní a vnější použití

Barevný odstín:

mléčně transparentní, po vyschnutí transparentní

Hustota:

1,05 g/cm³

Obsah látek:

vinylacetátová disperze, voda, doplňky a konzervační materiály

Možnosti tónování:

Nemíchat s jinými materiály, aby nedošlo ke snížení účinnosti

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:

podklad musí být suchý, pevný, nosný. Nedržící podklady bez zbytku odstranit.

Způsob nanášení:

nejlépe štětkou, neboť tak se docílí maximálního účinku

Postup nanášení:

v normálním případě stačí jeden nátěr zředěný v poměru 1:5 s vodou. U velmi savých podkladů je třeba více nátěrů ke sjednocení savých ploch. V tomto případě se doporučuje nanášet metodou „mokrý do mokré“. Je třeba se vyhnout tomu, aby po zaschnutí se plocha leskla – nepřesytit podklad penetrací! Následné nátěry: všechny disperzní barvy a omítky ProfiTec.

Technologický list

Teplota při zpracování:	min. +5°C během zpracování i schnutí.
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:	<i>možnost přetírat po:</i> 4 hod. Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Vydatnost*:	cca 10 m ² /l jedním nátěrem (po naředění) *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	vodou až 1:5 (dle stavu podkladu)
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.profitec.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	5,0 l – 10,0 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNIČÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

9. 6. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.